

# President

designové radiátory

## Přednosti:

- exkluzivní nadčasový design
- nízká povrchová teplota
- vysoká bezpečnost provozu
- velmi jednoduchá a rychlá instalace
- lamelový výměník
- vysokou energetickou účinnost
- vhodné i pro nízkoteplotní systémy
- dodávka v pěti barvách

## Certifikace:

CE, ISO9001

## Zdroj energie (palivo):

voda, nemrznoucí směs

## Výkon:

700-2515 W



**PRESIDENT** jsou svým designem vhodná zejména do soukromých i veřejných reprezentačních a designových interiérů. Čelní plochu tvoří deska z bezpečnostního kaleného skla české výroby (barva černá, bílá, bordó, zelená), případně postformingová deska s dekorem dřeva. Nosný rám se instaluje pouze na čtyři vruty a zbývající části tělesa se již nasadí bez nářadí. Připojovací armatury i regulační prvky jsou stejné jako u tradičních radiátorů.

## President

### Základní technické parametry

	Celková délka / hloubka	Připojovací	Celková výška	Hmotnost	Výkon článku		Vodní objem
	h / B mm	závit zděře	H mm	článku kg	$\Delta t$ 75/65/20°C W	$\Delta t$ 75/55/20°C W	článku l
President 700-2	700 / 150	1/2"	600	11	700	612	0,4
President 900-2	900 / 150	1/2"	600	13	1010	883	0,5
President 1100-2	1100 / 150	1/2"	600	15	1400	1223	0,6
President 1300-2	1300 / 150	1/2"	600	17	1810	1582	0,7
President 700-4	700 / 150	1/2"	600	11	850	743	0,5
President 900-4	900 / 150	1/2"	600	13	1270	1110	0,8
President 1100-4	1100 / 150	1/2"	600	15	1700	1486	1,0
President 1300-4	1300 / 150	1/2"	600	17	2150	1879	1,1
President 700-6	700 / 150	1/2"	600	11	1000	874	0,6
President 900-6	900 / 150	1/2"	600	13	1540	1346	1,1
President 1100-6	1100 / 150	1/2"	600	15	2000	1748	1,4
President 1300-6	1300 / 150	1/2"	600	17	2515	2198	1,6

