

## TM 32, TMW 32, TMR 32, TSW 32/8

Ponorné kalové čerpadlá



Ponorné kalové čerpadlá pre využitie v domácnosti. Konštrukcia z nehrdzavejúcich materiálov, vrátane zabudovanej ochrany motora, plavákového spínača a 3m kábla so zásuvkou. Mimo typ TM 32/7 sú vybavené aj spätnou klapkou.

**Plus:** Prevedenie TM(S)W disponuje odpojiteľným vrením zlepšujúcim vyčerpávanie sedimentov zo šachty. Verzia TMR dokáže odsat hladinu na minimálnu výšku 2 mm. Pri variante TSW je vonkajší plášť z nehrdzavejúcej ocele odolný voči mechanickému a chemickému zataženiu.

TYP	H	Q	AC [€]
TM 32/7 Obj. č. 4048412	7 m	8 m³/h	106,-
TMW 32/8 Obj. č. 4048413	8 m	10 m³/h	113,-
TSW 32/8 Obj. č. 6045167	8 m	10 m³/h	178,-
TMR 32/8 Obj. č. 4145325	7 m	6 m³/h	117,-

## MTC 150

Ponorné kalové čerpadlo na fekálie s rezacím zariadením



Robustné liatinové čerpadlo na fekálie s napájaním 1 x 230 V (verzia EM) alebo 3 x 400 V (verzia DM), vhodné pre čerpanie z domácich septikov. Priebeh čerpacej charakteristiky umožňuje prečerpávanie na malé výtlačné výšky bez obvyklého preťažovania elektromotora. Čerpadlo je vybavené 10 metrovým napájacím káblom.

**Plus:** Čerpadlo má dvojité mechanické upchávky, motor s vysokou účinnosťou a tepelnou poistkou preťaženia. Špeciálne konštruované rezacie zariadenie odstraňuje problémy s čerpaním vláknitých nečistôt a hygienických potrieb. Jeho konštrukcia dovoľuje nepretržitú prevádzku s médiom do 40°C. Verzia EM s plavákovým spínačom.

TYP	H	Q	AC [€]
MTC 150 - S - EM Obj. č. 2865529	20 m	9 m³/h	708,-
MTC 150 - DM Obj. č. 2865534	20 m	9 m³/h	690,-

## TP 75, TPI 1200, TPR 350

Ponorné kalové čerpadlá so zvýšenou úžitkovou hodnotou



Špeciálne vírivé koleso umožňuje čerpanie znečistenej vody a príležitostné čerpanie fekálií do maximálnej veľkosti nečistôt 30 a 35 mm. Typ TPR 350 je určený pre vyčerpávanie znečistenej vody s maximálnou veľkosťou nečistôt 2 mm. Čerpadlá majú plavákové spínače, zabudovanú ochranu proti preťaženiu a napájací kábel vrátane zásuvky.

**Plus:** Robustné materiály a konštrukcia upchávok pri typoch TP (liatinové) a TPI (nerezové obežné koleso) zabezpečujú výbornú mechanickú a chemickú odolnosť a tým aj dlhú životnosť výrobkov. Verzia TPR umožňuje vyčerpávanie šachty a podlahy s malou hĺbkou zostatkovej vody – 2 mm.

TYP	H	Q	AC [€]
TP 75 EM Obj. č. 2865142	9,5 m	15 m³/h	261,-
TPI 1200 EM Obj. č. 2865141	9,5 m	18,2 m³/h	284,-
TPR 350 S Obj. č. 2865541	7 m	9 m³/h	132,-

## WS 825 Set

Prečerpávacia šachta na domové splašky



Kompletne vybavená plastová prečerpávacia šachta vysoká 1800 mm, vybavená nerezovým potrubím, spúšťacím zariadením, spätnou klapkou a uzatváracou armatúrou. Čerpanie zabezpečuje čerpadlo MTC 150 s rezacím zariadením na 230 V alebo 3 x 400 V, ktoré je riadené špeciálnym snímačom a spínačom skrinkou. Šachta je pokrytá pochôdznyim poklopom.

**Plus:** Kompletná dodávka s veľmi kvalitným čerpadlom rady MTC s ľahkou a rýchlou montážou bez nutnosti dodatočného zabetónovania. Šachta vylišaná z jedného kusu má guľové dno sťažujúce usádzanie sedimentov a vonkajším tvarom zabráňuje vytlačeniu pôsobením spodnej vody. Je kompaktná s vysokou tesnosťou. Veľmi vhodná k napojeniu na gravitačnú kanalizáciu.

TYP	H	Q	AC [€]
WS 825 Set EM Obj. č. 2865588	20 m	9 m³/h	2.342,-
WS 825 Set DM Obj. č. 2865646	20 m	9 m³/h	2.221,-

## HiSewlift 3, KH, HiDrainlift 3, TMP, CON

Prečerpávače kondenzátu, splaškov a fekálií



Inovovaná rada jednoduchých prečerpávacích zariadení na fekálie a na splaškové vody.

Jednoduché zariadenie za stojacu toaletnú misu typu HiSewlift3 nahrádza starý typ KH 32 a je určené k čerpaniu domácich splaškov a fekálií až do výšky 7 m alebo do vzdialenosti 50 m s možnosťou pripojenia umývadla a sprchového kúta. Rada HiDrainlift3 nahrádza radu TMP 32 a nie je určená k zapojeniu za toaletu, ale je možné pripojenie k práčke alebo umývačke riadu. Oba nové výrobky postupne nahradia vyrádzané typy v priebehu jari 2015. DrainLift CON je špeciálne určený pre čerpanie kondenzátu.

**Plus:** HiDrainlift 3 umožňuje krátkodobé čerpanie splaškov do teploty až 75°C. Kompaktná konštrukcia s integrovaným pachovým filtrom obohateným o aktívne uhlie. Nehlučná prevádzka a vysoký užívateľský komfort. Spoločný výkon a nižšia spotreba elektrickej energie pre účinné odvádzanie splaškovej vody. Ľahká inštalácia s flexibilnými možnosťami pripojenia. Zariadenie pripravené k okamžitému zapojeniu.

**HiSewlift:** Zariadenie je vybavené rezacím nožom pomáhajúcim čerpanie fekálií. Kompaktná konštrukcia so vstupmi do toalety, umývadla a sprchy. Nehlučná prevádzka a integrovaný filter s aktívnym uhlím pre vysoký užívateľský komfort. Ľahká inštalácia s flexibilnými možnosťami pripojenia. Pripravené k okamžitému zapojeniu.

**DrainLift CON:** Materiály špeciálne prispôbené pre čerpanie kondenzátu. Havarijná signalizácia preplavenia.

TYP	H	Q	AC [€]
KH 32-04 Obj. č. 2011011	5,7 m	4 m³/h	318,-
TMP 32-05 Obj. č. 2017795	6,5 m	4,5 m³/h	285,-
TMP 40/11 HD Obj. č. 2525932	10 m	11 m³/h	312,-
DrainLift CON Obj. č. 2528555	6 m	370L/h	84,-
HiSewlift 3 3-35 Obj. č. 4191677	8 m	5 m³/h	322,-
HiDrainlift 3 3-35 Obj. č. 4191679	7 m	5,5 m³/h	290,-



Pečiatka Vášho obchodu

Pioneering for You

# AKCIA 2015

Domestic



Platnosť akcie od 2. 3. do 27. 11. 2015



## Multipress HMP

Domacia posilňovacia vodáreň



Domacia vodáreň s 50 litrovou tlakovou nádobou a tlakovým spínačom, určená k zvýšeniu tlaku v domácom vodovodnom rozvode napojenom na mestský vodovod. Jednofázové motory sú vybavené ochranou proti preťaženiu a majú 3 metre napájacieho kábla zakončeného zásuvkou. Pretekajúca voda je v styku iba s nehrdzavejúcimi materiálmi.

**Použitie:** Zabezpečenie dostatočného tlaku vody vo vodovodoch domov postavených na okrajoch alebo vyššie položených časti obcí. Veľmi vhodné pre nadstavby domov a bytov.

TYP	H	Q	AC [€]
HMP 304 EM Obj. č. 2510594	45 m	5 m³/h	398,-
HMP 605 EM Obj. č. 2510598	56 m	8 m³/h	475,-

## COR - 1 WJ/MHIE

Automatické vodárne a stanice



Automatická samonasávacia domacia vodáreň s frekvenčným meničom typu COR-1 WJ 401 EM kombinuje vysoký komfort obsluhy s nízkymi prevádzkovými nákladmi. Typy COR-1 MHIE sú určené k zvýšeniu tlaku na stavbách od bytov až po komerčné budovy.

**Plus:** Kompletné zariadenie a jednoduché zapojenie. Plynulá regulácia otáčok na konštantný tlak so všetkými výhodami vrátane úspory energie, predĺženia životnosti, tichého chodu, integrovaného istenia a ochrany proti chodu na sucho. Doporučené príslušenstvo pre COR-1 WJ 401 je tlaková nádoba TN 8 I.

TYP	H	Q	AC [€]
COR-1 WJ 401 EM Obj. č. 2865572	50 m	5 m³/h	673,-
COR-1 MHIE 205-2G Obj. č. 2865172	65 m	6 m³/h	1.577,-
COR-1 MHIE 406-2G Obj. č. 2865132	80 m	10 m³/h	1.981,-

## COR-1 TWU 5 - 407 EM

Automatická ponorná domacia vodáreň



Automatická domacia vodáreň s ponorným čerpadlom a frekvenčným meničom, vhodná do kopaných studní, retenčných nádrží a k zavlažovaniu. Napájacie napätie je 1 x 230 V. Motor čerpadla je konštrukcie 3 x 230 V.

**Plus:** Ľahká montáž a jednoduché elektrické zapojenie. Plynulá regulácia otáčok na konštantný tlak so všetkými výhodami vrátane úspory energie, predĺženia životnosti, tichého chodu, integrovaného istenia a ochrany proti chodu na sucho. Doporučené príslušenstvo: tlaková nádoba TN 8 I.

TYP	H	Q	AC [€]
COR-1 TWU 5-407 EM Obj. č. 2865573	80 m	6,4 m³/h	949,- + 30 m kábla a nosného lanka

→ WILO CS s.r.o., organizačná zložka  
Rybničná 34/E  
831 06 Bratislava

→ T: +421 233 014 510-11

→ e-mail: wilo@wilo.sk  
www.wilo.sk

## Jet HWJ

Automatická domáca vodáreň



OCHRANA PROTI CHODU NA SUCHO

Domáca vodáreň so samonasávacím čerpadlom Jet WJ, membránovou tlakovou nádobou vo veľkosti 20 až 60 l a nastaviteľným tlakovým spínačom. Súčasťou je tiež napájací kábel v dĺžke 1,5 m. Napájanie 1 x 230 V. Verzia HWJ je dodávaná s celonerezovou tlakovou nádobou 24 litrov.

**Plus:** Čerpadlo je vybavené špeciálnymi materiálmi a snímacím zariadením chrániacim pred chodom na sucho. Celonerezová príručná tlakovej nádoby a vhodne vedená nerezová prepojovacia hadica zaisťujú dlhodobú životnosť. Najlepšie na trhu.

TYP	H	Q	AC [€]
Jet HWJ 201 EM 24 l	40 m	2,6 m³/h	259,-
Obj. č. 2003757			
Jet HWJ 301 EM 24 l	45 m	4,5 m³/h	274,-
Obj. č. 2003758			
Jet HWJ 301 EM 60 l	45 m	4,5 m³/h	380,-
Obj. č. 2014077			
Jet HWJ 401 EM 60 l	50 m	4,8 m³/h	400,-
Obj. č. 2003759			
Jet HWJ 301 EM 24 l	45 m	4,5 m³/h	315,-
Obj. č. 2865608			

## Jet BWJ

Prenosné domáce čerpadlo



Samonasávacie čerpadlo Wilo Jet WJ so sacou schopnosťou až z 8 metrov + automatické spínacie zariadenie reagujúce na prítok vody. Čiastočná možnosť nastavenia spínacieho tlaku. Zariadenie je doplnené držiakom uľahčujúcim manipuláciu a 1,5 m napájacieho kábla s vidlicou. Vhodné pre zavlažovanie alebo k občasnému zásobovaniu vodou.

**Plus:** Lhká, bezobslužná manipulácia (ovládanie vodovodným kohútikom). Integrovaná inteligentná ochrana proti chodu na sucho.

TYP	H	Q	AC [€]
Jet BWJ 301 X EM	44 m	4,5 m³/h	238,-
Obj. č. 2865607			

## Jet WJ

Samonasávacie čerpadlo



Samonasávacie čerpadlo. Použité sú materiály s vyššou tepelnou odolnosťou a snímač teploty v hydraulickú časť. Súčasťou dodávky je napájací kábel 1,5 m s vidlicou. Napojenie G1". Vhodné pre postrekovanie, zavlažovanie a zásobovanie vodou v záhrade, domácnosti aj priemysle.

**Plus:** Čerpá vodu až z hĺbky 8 metrov. V motore je zabudovaná ochrana proti preťaženiu a preto nie je potrebný motorový istič. Integrovaná ochrana proti chodu na sucho. Jednoduché, skladné.

TYP	H	Q	AC [€]
Jet WJ 201 X EM	40 m	2,6 m³/h	164,-
Obj. č. 2865601			
Jet WJ 301 X EM	45 m	4,5 m³/h	182,-
Obj. č. 2865570			
Jet WJ 401 X EM	50 m	4,8 m³/h	206,-
Obj. č. 2865569			

## TWU 3" (HS)

Ponorné čerpadlo s káblom a spínacou skrinkou



Ponorné čerpadlo s priemerom 76 mm určené do vrtov do priemeru 100 mm. Čerpadlo z kvalitných nehrdzavejúcich materiálov. Má zabudovanú ochranu motora proti preťaženiu a nemusí sa istiť po elektrickej stránke. Súčasťou dodávky je tiež spúšťacie lanko a napájací kábel. Ovládanie a istenie je zabudované do elektronickej spínacej skrinky, ktorá je tiež súčasťou balenia. Výtlak G1", napájanie 1 x 230 V. Verzia HS má vysokootáčkový elektromotor riadený externým frekvenčným meničom umiestneným v dosahu obsluhy.

**Plus:** Kompletná dodávka vrátane spätnej klapky a nastavenia ochrán. Vhodné do malých vrtaných priemerov. Ochrana proti chodu na sucho nevyžaduje žiadne prídavné snímače, čím podstatne zjednodušuje montáž a údržbu. Verzia HS ponúka vyšší výkon a plynulú reguláciu výkonu (úspora energie, konštantný tlak).

TYP	H	Q	AC [€]
TWU 3" – 23 EM	72 m	2,7 m³/h	689,-
+ kábel 20 m + el. skrinka			
Obj. č. 2865104			
TWU 3" – 30 EM	95 m	2,7 m³/h	774,-
+ kábel 30 m + el. skrinka			
Obj. č. 2865136			
TWU 3" – 0303 HS ECP	74 m	5,4 m³/h	1.048,-
+ kábel 40 m + Sirio			
Obj. č. 2865681			
TWU 3" – 0304 HS ECP	98 m	5,4 m³/h	1.062,-
+ kábel 40 m + Sirio			
Obj. č. 2865680			
TWU 3" – 0203 HS ECP	74 m	3,6 m³/h	824,-
+ kábel 40 m + Sirio			
Obj. č. 2865682			
TWU 3" – 0204 HS ECP	84 m	3,6 m³/h	852,-
+ kábel 40 m + Sirio			
Obj. č. 2865683			

## TWI 4"

Ponorné čerpadlo do vrtov



Ponorné čerpadlo s priemerom 98 mm vrtov od priemeru 120mm, studní a nádrží. Je kompletne vybavené elektronicou skriňou, spätnou klapkou a spúšťacím lankom. Pri type 0213 s 20 m a type 0218 s 30 m káblom a spúšťacieho lanka. Výtlak čerpadla G 5/4". Možnosť vertikálnej a horizontálnej inštalácie.

**Plus:** Kompletná dodávka vrátane nastavenia ochrán. Ochrana proti chodu na sucho nevyžaduje prídavné elektródy.

Prevedenie MC má ochranu a kondenzátor umiestnený vo vnútri motora. Táto konštrukcia uľahčuje zapojenie čerpadla cez prietokové spínače Fluidcontrol, BRIO alebo Sirio, ktoré sú zároveň doporučeným príslušenstvom. Nemá spínaciu skrinku.

TYP	H	Q	AC [€]
TWI 4" – 0213 EM	75 m	2,7 m³/h	663,-
Obj. č. 2865137			
TWI 4" – 0213 DM	75 m	2,7 m³/h	667,-
Obj. č. 2865138			
TWI 4" – 0218 EM	108 m	2,7 m³/h	746,-
Obj. č. 2865139			
TWI 4" – 0218 DM	108 m	2,7 m³/h	754,-
Obj. č. 2865140			
TWI 4" – 0213 EM MC	75 m	2,7 m³/h	461,-
Obj. č. 2865538			
TWI 4" – 0218 EM MC	108 m	2,7 m³/h	531,-
Obj. č. 2865539			

## TWIS 5"

Ponorné nerezové čerpadlo



Ponorné čerpadlo na čistú vodu určené do studní a nádrží, predovšetkým pre domáce vodárne. Hydraulická časť je kompletne vyrobená z nerezovej ocele. Spätná klapka nie je súčasťou dodávky. Dodávku doplnia napájací kábel 20 m a spúšťacie lanko. Pri jednofázových typoch ešte jednoduchá spínacia skrinka s kondenzátorom a vypínačom. Verzie s označením „A“ sú vybavené plavákovým spínačom.

**Plus:** Čerpadlo nepotrebuje chladiaci plášť a môže určitý čas bežať čiastočne vyorené. Variant s plavákom je istený proti chodu na sucho. Jednofázové typy sa nemusia elektricky istiť.

TYP	H	Q	AC [€]
TWI 5" – 304 EM	44 m	4,5 m³/h	372,-
Obj. č. 4104118			
TWIS 5" – 304 EM A	44 m	4,5 m³/h	403,-
Obj. č. 2865547			
TWI 5" – 305 EM	54 m	4,5 m³/h	390,-
Obj. č. 4144948			
TWIS 5" – 305 EM A	53 m	4,5 m³/h	420,-
Obj. č. 2865548			
TWIS 5" – 307 EM A	76 m	4,5 m³/h	424,-
Obj. č. 2865549			
TWI 5" – 505 EM	54 m	7 m³/h	443,-
Obj. č. 4144951			
TWIS 5" – 604 EM A	43 m	8 m³/h	462,-
Obj. č. 2865532			
TWIS 5" – 606 DM	66 m	8 m³/h	408,-
Obj. č. 2865537			
TWIS 5" – 608 DM	88 m	8 m³/h	428,-
Obj. č. 2865612			
TWIS 5" – 903 EM	35 m	11 m³/h	460,-
Obj. č. 101447830			
TWIS 5" – 904 DM	45 m	11 m³/h	424,-
Obj. č. 2865587			

## Fluidcontrol, Brio 2000, TOP, Tank

Prietokové spínače



Zariadenie automaticky spína a zastavuje čerpadlo pri otvorení alebo uzavretí kohútika. Chráni pred nedostatkom vody a vodovodné rozvody pred nízkym tlakom. Spínače sú určené pre jednofázové čerpadlá. Sú vybavené zásuvkou, manometrom a napájacím káblom s vidlicou. Napojenie R 1".

**Plus:** Typ Brio má automatický reštart pri aktivácii ochrany proti chodu na sucho. Je možné ho inštalovať i v horizontálnej polohe a má možnosť čiastočného doladenia spínacieho tlaku. Brio TOP je možné prepnúť do režimu tlakového spínača. Brio Tank s tlakovou nádobou 0,4 l obmedzuje cyklovanie čerpadla a zvyšuje tým životnosť systému.

TYP	P Spínací tlak	Q	AC [€]
Fluidcontrol EK	1,5 – 2,7 bar	10 m³/h	93,-
Obj. č. 4084035			
Brio 2000 MT	1 – 3,5 bar	4,8 m³/h	70,-
Obj. č. 2865609			
Brio TOP	1 – 5 bar	4,8 m³/h	112,-
Obj. č. 2865640			
Brio Tank	1 – 3,5 bar	4,8 m³/h	74,-
Obj. č. 2865720			

## SIRIO

Riadiaca jednotka čerpadla s frekvenčným meničom



Kompletne zmontovaná riadiaca jednotka s pomocným displejom a dotykovou klávesnicou pre nastavenie ovládania. Sirio 230 Entry je určené pre čerpadlá s motorom napájaným 1 x 230 V do príkonu 1,5 kW. Sirio 3 x 230 V je určené pre trojfázové motory (nie 3 x 400 V) do príkonu 2,2 kW. Vstupné napájanie pre oba typy je však 1 x 230 V, káble uľahčujú elektrické pripojenie.

**Plus:** Lhká montáž a jednoduché elektrické zapojenie. Plynulá regulácia otáčok na konštantný tlak so všetkými výhodami vrátane úspory energie, predĺženou životnosťou, tichým chodom, integrovaného istenia a ochrany proti chodu na sucho.

TYP	Napájacie napätie motora	AC [€]
SIRIO 230 Entry	1x 230 V	373,-*
Obj. č. 2865611		
SIRIO 3x230	3x 230 V	466,-*
Obj. č. 2865574		

\* garantované parametre len s čerpadlami Wilo

## Set 24 a 50 litrov, TN 8 litrov

(tlaková nádoba) Kompletný set k zostaveniu domácej vodárne so samostatným čerpadlom Samostatná tlaková nádoba 8 litrov slúži ako príslušenstvo k vodáreniam COR-1



V spojení so samostatným čerpadlom umožňujú pracovať v plne automatickom režime a udržiavať nastavený tlak vo vodovodnom systéme. Objem nádob je 24 a 50 litrov. Maximálny tlak 10 barov. V sete je tiež 5cestná tvarovka, manometer a nastaviteľný tlakový spínač v rozsahu 1 – 5 barov. **Plus:** Kompletná dodávka. Univerzálne zariadenie pre napájanie jedno alebo trojfázovým prúdom. Kvalitné spracovanie, vymeniteľný vnútorný vak z potravinárskej gúmy.

TYP	Objem	AC [€]
Set 24 l	24 l	124,-
Obj. č. 2865187		
Set 50 l	50 l	205,-
Obj. č. 2865134		
TN 8 litrov	8 l	61,-
Obj. č. 2865647		