

NOVÉ**ÚSPORA
MINIMÁLNE 10%**

Inteligentný ohrievač vody

Elektrické závesné ohrievače s rýchloohrevom a ECO programami od 30 do 150 litrov

Nástenný tlakový zásobníkový ohrievač vody so smaltovanou oceľovou nádržou v hranatom prevedení. Jeho nerezová príruba s ohrievacím telesom je vybavená antikoroziou horčíkovou ochranou. Prístroj je riadený elektronickou reguláciou. Elektronika disponuje tromi ECO-programami zabezpečujúcimi úsporu energie a ďalšími funkciami ako sú: protimrazová ochrana, obmedzenie maximálnej teploty a rýchloohrev. Pomocou elektroniky je možné teplotu nastavovať plynule od 7 až do 85 °C. Ohrievač je určený pre zvislú inštaláciu.

Prednosti:

- trojstupňová funkcia úspory energie
- funkcia ECO Comfort - zníženie teploty z 85 °C na 60 °C
- funkcia ECO Plus – 60 °C požadovaná teplota a 60 % nabitie
- funkcia ECO Dynamic - inteligentné dynamické prispôsobenie vlastnostiam odberu
- inteligentná elektronika najnovšej generácie
- najmodernejší dizajn s intuitívnou ovládacou plochou
- podsvietený LED displej – jasné a jednoznačné znázorňovanie aktuálneho prevádzkového stavu
- prídavná funkcia obmedzenia teploty 40 °C až 60 °C
- funkcia rýchloohrevu pre obzvlášť rýchly ohrev
- rúrkové ohrievacie teleso
- bezpečné blokovanie tlačidiel pre zamedzenie nežiaducej obsluhy (detská poistka)
- možnosť voľby prevádzkového režimu (jednorazový ohrev, jednookruhový alebo dvojokruhový prevádzkový režim)
- možnosť funkcie spätného riadenia pre efektívne využitie nízkej tarify v režime dvojokruhového zásobníka

TECHNICKÉ ÚDAJE		EO 30 EL	EO 50 EL	EO 80 EL	EO 100 EL	EO 120 EL	EO 150 EL
Menovitý objem	l	30	50	80	100	120	150
Spôsob ohrevu		elektrický					
Vyhotovenie		tlakový					
Menovitý pretlak v nádrži	MPa	0,6					
Elektrické pripojenie		1/N/PE ~ 230V					
Príkon	kW	2					
Výkon ohrievacieho telesa	kW	3					
Množstvo zmiešanej vody pri 40°C*	l	53	100	141	187	223	288
Množstvo osprchovaní/kúpeľov**		1,3/0,4	2,5/0,7	3,5/0,9	4,7/1,25	5,6/1,5	7,2/1,9
Inf. čas ohrevu z 15° na 65°C s výkonom 3kW		32 min	53 min	1 hod 25 min	1 hod 46 min	2 hod 8 min	2 hod 40 min
Tepelné straty	kWh/24h	0,52	0,69	0,72	0,84	0,91	1,21
Hmotnosť	kg	19	25	31	35	41	49
Elektrické krytie		IP 25					

* teplota studenej vody 10°C, teplota ohriatej vody 65°C

** 1 osprchovanie cca 40 litrov vody o teplote 40°C, 1 kúpeľ cca 150 litrov o teplote 40°C